

Produits utilisables pour limiter l'émission de poussières

Produits utilisables pour limiter l'émission de poussières

- 3 utilisations possibles
- Mouiller « à cœur » un matériau
- Constituer un film pour limiter l'envol des poussières lors de « l'agression » du matériau
- Fixer les poussières résiduelles sur un matériau ou un équipement

Produits utilisables pour limiter l'émission de poussières

Mouiller « à cœur » un matériau

- Pour enlever une tresse, un morceau de calorifuge, un joint.....
- L'eau additionnée éventuellement de produits mouillants (savon, produit vaisselle ...)

...

Produits utilisables pour limiter l'émission de poussières

Constituer un film pour limiter l'envol des poussières lors de « l'agression » du matériau

- 3 cas de figure: au sol, sur des parois verticales, en sous-face plafond
- Au sol, quelques millimètres d'eau, vérifier la compatibilité avec les opérations ultérieures et la présence de fente...
- Au mur, un gel par exemple de la colle à papier peint voire de la colle vinylique (colle à bois)
- Au plafond, le gel peut être conditionné dans un petit récipient (bouchon de bouteille pour un perçage) collé par adhésif double face
- ATTENTION à l'utilisation d'outillage à grande vitesse qui peut provoquer accentuer la projection et augmenter la zone polluée

Produits utilisables pour limiter l'émission de poussières

Fixer les poussières résiduelles sur un matériau ou un équipement

- En fin d'opération, sur les films de protection avant leur retrait, pulvérisation de surfactant
- Sur un matériau après prélèvement ou perçage, fixation des poussières par vernis ou surfactant
- En sortie de zone peu polluée, « collage » des fibres sur la combinaison par pulvérisation d'eau savonneuse